AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr liniowy z separatorem wody, G1/8 (AFF20-F01-JR-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AFF20-F01-JR-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Typ gwintu	F (G)
Wielkość przyłączy	01 (1/8)
Sposób montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	Bez automatycznego spustu
Zbiornik	Wielkość 20, 30, 40: Zbiornik z poliwęglanu; Wielkość 50, 60: Stal nierdzewna
Port spustu	J (Przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8: wielkość 20; 1/4: wielkość 30, 40)
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka znamionowa i tabliczka ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	20
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	brak
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Przyłącze spustu	45139
Wskaźnik serwisowy wymiany wkładu	bez wskaźnika

Nr kat.	AFF20-F01-JR-D

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 09:39