AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr liniowy główny z separatorem wody, G3/8 (AFF40-F03D-R-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AFF40-F03D-R-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Uchwyt	Bez opcji montażu
Automatyczny spust pływakowy	N.O. (normalnie otwarty)
Miska	Miska poliwęglanowa
Opcja portu spustowego a	Z zaworem spustowym
Wskaźnik	None
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej do lewej
Opcja portu spustowego b	Kurek spustowy bez złączki kolczastej
Jednostka	Tabliczka znamionowa i ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D (NO - normalnie otwarty)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Przyłącze spustu	z ręcznym spustem
Wskaźnik serwisowy wymiany wkładu	bez wskaźnika

Nr kat.	AFF40-F03D-R-D

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 09:41