



Filtr liniowy z separatorem wody, G1/4 (AFF40-F02C-R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AFF40-F02C-R-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Typ gwintu	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Sposób montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	C [N.C. (Normalnie zamknięty)]
Zbiornik	Wielkość 20, 30, 40: Zbiornik z poliwęglanu; Wielkość 50, 60: Stal nierdzewna
Port spustu	Z ręcznym spustem
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka znamionowa i tabliczka ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	C (NC - normalnie zamknięty)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika	zbiornik z poliwęglanu
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Przyłącze spustu	z ręcznym spustem
Wskaźnik serwisowy wymiany wkładu	bez wskaźnika

Nr kat.	AFF40-F02C-R-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:56