AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr liniowy z separatorem wody, G3/8 (AFF40-F03-6JR-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AFF40-F03-6JR-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Uchwyt	Bez opcji montażu
Automatyczny spust pływakowy	Bez automatycznego odprowadzania
Miska	Misa nylonowa
Opcja portu spustowego a	Rozmiar korpusu 20: przewodnik spustu 1/8; rozmiar korpusu 30,40: przewodnik spustu 1/4
Wskaźnik	None
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej do lewej
Opcja portu spustowego b	Kurek spustowy bez złączki kolczastej
Jednostka	Tabliczka znamionowa i ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	brak
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika	6 (zbiornik PA, nylon)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Przyłącze spustu	45017
Wskaźnik serwisowy wymiany wkładu	bez wskaźnika

Nr kat.	AFF40-F03-6JR-D

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 09:39