



Pompa procesowa seria PA (56-PA3213-N03) - SMC



**Numer artykułu SKU:
56-PA3213-N03**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Zapewnij niezawodny przepływ

- Trwałość i wytrzymałość produktu – Żywotność 50 milionów cykli lub więcej
- Oszczędność energii – Zmniejszenie zużycia powietrza nawet o 53%
- Łatwość czyszczenia – Brak części ślizgowych w obszarach mokrych, co zmniejsza ilość generowania cząstek stałych.

I wiele więcej

- Wydajność tłoczenia do 63 l/min
- Wysokość zasysania (na sucho) do 2 m
- Brak części ślizgowych w obszarach mokrych
- Kompaktowa i lekka.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	NPT
Materiał membrany	1 (PTFE)
Sposób działania	3 (sterowane pneumatycznie)
ATEX	56- (ATEX kategoria 3 - II 3GD)
Opcja	tylko korpus
Materiał korpusu	2 (SCS14 - stal nierdzewna)

Nr kat.

56-PA3213-N03

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 15:02