

Siłownik bez tłoka, średnica 25 mm (25A-MY1B25-360LSZ-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MY1B25-360LSZ-M9

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica cylindra

Typ gwintu portu

Rurociągi

Symbol jednostki regulacji skoku

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica otworu 25 mm

Rc

Typ standardowy

Lewa strona: L z amortyzatorem niskiego obciążenia + śruba regulacyjna (średnica 16 mm bez śruby regulacyjnej), prawa strona: bez jednostki

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	360 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłączy	standardowy
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9N-900 - czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., NPN
Zespół nastawy skoku	LS (strona lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast.; strona prawa: bez zespołu nastawy skoku)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

Nr kat.	25A-MY1B25-360LSZ-M9
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 02:50