

Siłownik pneumatyczny (25A-MY1B25-500LZ-M9NWVL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MY1B25-500LZ-M9N

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kompatybilny z
akumulatorami wtórnymi

Średnica cylindra

Typ gwintu portu

Rurociągi

Skok cylindra

Symbol jednostki regulacji
skoku

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych
przełączników

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica otworu 25 mm

Rc

Typ standardowy

Standardowy skok 500 mm

Lewa strona: L z amortyzatorem o niskim obciążeniu + śruba regulacyjna (średnica otworu 16 mm bez śruby regulacyjnej), Prawa strona: L z amortyzatorem o niskim obciążeniu + śruba regulacyjna (średnica otworu 16 mm bez śruby regulacyjnej)

Wskaźnik dwukolorowy, półprzewodnikowy wyłącznik automatyczny, przepust kablowy, z lampką sygnalizacyjną, 3-przewodowy (NPN), prostopadły, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłączy	Wykonanie standardowe
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	M9NWW-900 - czujnik elektroniczny 2-kolorowy, 3-przew., NPN
Zespół nastawy skoku	L (strona lewa i prawa: amort. do małych obc. i zderzak nastawny)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

Nr kat.	25A-MY1B25-500LZ-M9N
---------	----------------------