



Siłownik bez tłoka, mechaniczny, średnica 20 mm (25A-MY1B20-420L) - SMC



**Numer artykułu SKU:
25A-MY1B20-420L**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Bore Size	20mm
Gwint przyłączy	Rc (Śr. tłoka \varnothing 50 do 100 mm; gwint M dla śr. tłoka \varnothing 10-20 mm)
Typ przyłączy	Standardowy
Skok	420
Zespół nastawy skoku	L (Lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast.; prawa: amort. do małych obc. i zderzak nastawny)
Auto Switch	No Switch
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	420 mm	Nr kat.	25A-MY1B20-420L
Rodzaj gwintu	M		
Typ przyłączy	standardowy		
Średnica tłoka D	20 mm		
Zespół nastawy skoku	L (strona lewa i prawa: amort. do małych obc. i zderzak nastawny)		
Przełącznik automatyczny	brak		

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:41