


Siłownik bez tłoka, mechaniczny, średnica 20 mm (25A-MY1B20G-150L-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MY1B20G-150L-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Bore Size	20mm
Gwint przyłączy	Rc (Śr. tłoka ø50 do 100 mm; gwint M dla śr. tłoka ø10-20 mm)
Typ przyłączy	G (Przyłącza z jednej strony)
Skok	150
Zespół nastawy skoku	L (Lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast.; prawa: amort. do małych obc. i zderzak nastawny)
Auto Switch	M9N-900--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	G (przyłącza z jednej strony)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	M9N-900 - czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., NPN
Zespół nastawy skoku	L (strona lewa i prawa: amort. do małych obc. i zderzak nastawny)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

Nr kat.

25A-MY1B20G-150L-(1)

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 22:58