



Siłownik zaciskowy, średnica 50, skok 75 (CLK2PA50-75Y-B-P79WSE) - SMC



Numer artykułu SKU:
CLK2PA50-75Y-B-P7(2)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	P (Wbudowany silny magnes)
Szerokość ucha podwójnego	A (16,5 mm)
Średnica tłoka	50mm
Gwint przyłączy	R
Skok siłownika	75 mm.
Nasadka tłoczyska	Y (Końcówka widełkowa (bez otworów M6))
Opcja	Brak
Kierunek blokowania	B (Blokowanie na wycofaniu)
Położenie przyłączy/obejścia	Przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwaniu)
Położenie pręta do montażu czujników	Od góry (lub brak gdy nie ma czujników)
Czujnik położenia	P79WSE (Wtyk okablowany - 2-przew. - 0,3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Rodzaj gwintu	R
Kierunek blokowania	B (Blokowanie na wycofaniu)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	P79WSE (wtyk okablowany - 2-przew. - 0,3 m)
Nasadka tłoczyska	Y (Końcówka widelkowa (bez otworów M6))
Opcja	brak
Wbudowany magnes	P (wbudowany silny magnes)
Szerokość ucha podwójnego	A (16,5 mm)
Położenie pręta do montażu czujników	Przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwaniu)

Nr kat.	CLK2PA50-75Y-B-P7(2)
---------	----------------------