



Siłownik zaciskowy, średnica 63, skok 100 (CLK2PA63-100Y-BR-P74Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CLK2PA63-100Y-BR-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	P (Wbudowany silny magnes)
Szerokość ucha podwójnego	A (16,5 mm)
Średnica tłoka	63 mm.
Gwint przyłączy	R
Skok siłownika	100 mm.
Nasadka tłoczyska	Y (Końcówka widelkowa (bez otworów M6))
Opcja	Brak
Kierunek blokowania	B (Blokowanie na wycofaniu)
Położenie przyłączy/obejścia	Przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwaniu)
Położenie pręta do montażu czujników	R (Z prawej strony)
Czujnik położenia	P74Z (Kabel zatopiony - 2-przew. - 5 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	R
Kierunek blokowania	B (blokowanie na wycofaniu)
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	P74Z (kabel zatopiony - 2-przew. - 5 m)
Nasadka tłoczyska	Y (końcówka widełkowa (bez otworów M6)
Wbudowany magnes	P (wbudowany silny magnes)
Szerokość ucha podwójnego	A (16,5 mm)
Położenie pręta do montażu czujników	przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwie)
Skok siłownika	100 mm

Nr kat.	CLK2PA63-100Y-BR-(1)
---------	----------------------