

Siłownik zaciskowy, średnica 63, skok 150 (CLK2PB63-150Y-B-P79WSE) - SMC



Numer artykułu SKU:
CLK2PB63-150Y-B-P(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Wbudowany silny magnes z automatycznym przełącznikiem odpornym na pole magnetyczne
Szerokość widelca	19,5 mm
Średnica tłoka	Średnica otworu 63 mm
Typ portu	Rc
Skok cylindra	Podwójne przegubowe złącze M6 bez gwintu
Opcja	None
Kierunek blokady	Blokada cofania
Pozycja przyłącza/obejścia rur	Pozycja portu:Góra; Pozycja obejścia rur:Lewo
Pozycja mocowania pręta przełącznika	Góra/Brak
Automatyczny przełącznik	Wskaźnik dwukolorowy odporny na pole magnetyczne, automatyczny przełącznik z kontaktronem, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4 pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 0,3 m, napięcie zasilania: DC24V
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm	Nr kat.	CLK2PB63-150Y-B-P(1)
Rodzaj gwintu	R		
Kierunek blokowania	B (Blokowanie na wycofaniu)		
Średnica tłoka D	63 mm		
Czujnik położenia	P79WSE (wtyk okablowany - 2-przew. - 0,3 m)		
Nasadka tłoczyska	Y (Końcówka widelkowa (bez otworów M6))		
Opcja	brak		
Wbudowany magnes	P (wbudowany silny magnes)		
Szerokość ucha podwójnego	B (19,5 mm)		
Położenie pręta do montażu czujników	Przyłącza od góry - elementy obejścia z lewej (blokowanie na wysuwaniu)		