AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik hydrauliczny, średnica 32 mm, skok 40 mm (CHDKDB32V-40-M9BAZ) - SMC



Numer artykułu SKU: CHDKDB32V-40-M9BAZ

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)
Styl montażu	Podstawowy styl
Średnica tłoka	Średnica otworu 32 mm
Typ gwintu	Rc
Cylindry odporne na wodę	Uszczelka FKM (guma fluorowa)
Skok cylindra	Standardowy skok 40 mm
Gwint końcówki tłoka	Gwint wewnętrzny na końcu pręta
Automatyczny przełącznik	Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, przelotka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód zasilający: 5m, napięcie zasilania: DC24V(DC10~28V)
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wodoodporny	V (uszczelnienie z FKM (kauczuk fluorowy)
Nakrętka tłoczyska	gwint wewnętrzny

Nr kat.	CHDKDB32V-40-M9BAZ

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 08:34