



Siłownik hydrauliczny, średnica 32 mm, skok 40 mm (CHDKDB32V-40-M9BAZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CHDKDB32V-40-M9BAZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Średnica tłoka

Typ gwintu

Cylindry odporne na wodę

Skok cylindra

Gwint końcówki tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników 2 szt. lub brak

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)

Podstawowy styl

Średnica otworu 32 mm

Rc

Uszczelka FKM (guma fluorowa)

Standardowy skok 40 mm

Gwint wewnętrzny na końcu pręta

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, automatyczny  
przełącznik półprzewodnikowy, przelotka, z lampką  
kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód zasilający: 5m,  
napięcie zasilania: DC24V(DC10~28V)

## DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wodoodporny	V (uszczelnienie z FKM (kauczuk fluorowy)
Nakrętka tłoczyska	gwint wewnętrzny

Nr kat.

CHDKDB32V-40-M9BAZ

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 08:55