



Siłownik hydrauliczny, średnica 20, skok 25 (CHDKDB20-25M-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CHDKDB20-25M-M9BWSDP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	20 mm
Typ gwintu	Rc
Wodoodporny	Brak
Skok	25 mm
Nakrętka tłoczyska	M (Gwint zewnętrzny)
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	SDPC (Długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	SDPC (długość kabla 0,5 m, złącze M12 4-pinowe)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	M9BW- czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Wodoodporny	brak
Nakrętka tłoczyska	M (gwint zewnętrzny)

Nr kat.	CHDKDB20-25M-M9BWSDP
---------	----------------------