



Siłownik hydrauliczny, średnica 32, skok 75 (CHDKDB32R-75-M9PAZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CHDKDB32R-75-M9PAZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu	Rc
Wodoodporny	R (Uszczelnienie z NBR)
Skok	75 mm
Nakrętka tłoczyska	Gwint wewnętrzny
Czujnik położenia	M9PA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel poziomy
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9PA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew. PNP, LED, kabel poziomy
Magnes	D (wbudowany)
Wodoodporny	R (Uszczelnienie z NBR)
Nakrętka tłoczyska	Gwint wewnętrzny

Nr kat.

CHDKDB32R-75-M9PAZ

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:58