



Siłownik mocujący z blokadą o zmniejszonych wymiarach seria CLKG/P-X2095 (CLKGB32-150YS-B-X2095) - SMC



Numer artykułu SKU:
CLKGB32-150YS-B-X(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Produkt **Siłowniki mocujące z blokadą o zmniejszonych wymiarach serii CLKG/P-X2095** marki **SMC**, oferowany w kategorii **Siłowniki okrągłe**, zapewnia prosty i powtarzalny ruch liniowy w lekkiej, cylindrycznej konstrukcji. Wykonanie serii **CLKG/P-X2095** pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów. Najważniejszym wyróżnikiem tego wykonania jest funkcję blokowania położenia lub zabezpieczenia ruchu.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki**, **Siłowniki pneumatyczne**, **Siłowniki okrągłe**. Tego typu napędy znajdują zastosowanie w układach podających, pozycjonujących, dociskowych i montażowych, zwłaszcza gdy liczą się łatwa instalacja i korzystna relacja gabarytów do funkcji.

Dostępne warianty obejmują potwierdzony zakres: **średnicę 32 mm oraz skok od 75 do 150 mm**. Parametry te wpływają bezpośrednio na gabaryty, siłę, zakres ruchu i sposób integracji produktu z maszyną. Przy doborze należy także uwzględnić obciążenia, warunki środowiskowe oraz zgodność z elementami współpracującymi.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się średnicę tłoka, skok, sposób działania, materiał, wykonanie tłoczyska, amortyzację i czujniki. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy zastosować serię **CLKG/P-X2095**? Przede wszystkim gdy potrzebny jest uniwersalny siłownik okrągły do prostych i powtarzalnych zadań automatyki. Właściwy dobór wariantu pomaga połączyć funkcjonalność, trwałość i łatwość integracji z maszyną.

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Kierunek blokowania	B (Blokowanie na wycofaniu)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Opcja	S (z zaworem dławiąco-zwrotnym)
Wbudowany magnes	G (wbudowany standardowy magnes)
Szerokość ucha podwójnego	B (12,5 mm)

Nr kat.

CLKGB32-150YS-B-X(1)

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 02:50