AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, seria AW20-40 (AW30-F02EH-R-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AW30-F02EH-R-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	30
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcje	EH (Kwadratowy wbudowany manometr [ze wskaźnikiem limitu] + z nakrętką montażową do montażu na panelu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	30
Opcje	EH (manometr kwadratowy wbudowany ze wskaź. limitu + nakrętka montażowa do montażu na panelu)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW30-F02EH-R-D

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 03:37