AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, seria AW20-40 (AW30-F02BE-D) - SMC



**Numer artykułu SKU: AW30-F02BE-D**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość korpusu | 30 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | Brak |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Opcje | BE (Ze wspornikiem + Square embedded type pressure gauge [with limit indicator]) |
| Zakres nastawy ciśnienia | Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa |
| Zbiornik | Zbiornik z poliwęglanu |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Kierunek przepływu | Od lewej do prawej |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze spustu kondensatu** | standardowy |
| **Zbiornik** | zbiornik z poliwęglanu |
| **Wielkość korpusu** | 30 |
| **Opcje** | BE (ze wspornikiem + wbudowany manometr kwadratowy ze wskaź. granicznym) |
| **Kierunek przepływu** | od lewej do prawej |
| **Funkcja przepływu zwrotnego** | brak |
| **Ręczny spust z przyłączką nasadkową** | brak |
| **Wykonanie półstandardowe 2** | z odpowietrzaniem |
| **Zakres nastawy ciśnienia** | nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AW30-F02BE-D |

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 03:37