



Filtroreduktor (AW30-F03BD-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AW30-F03BD-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Opcja a	Z uchwytem
Opcja b	Automatyczny odpływ typu pływakowego N.O. (normalnie otwarty) - port odpływowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Opcja c	Bez manometru
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,7 MPa, miska z poliwęglanu; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X2068: ustawienie 0,05 do 0,85 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wyposażenie	BD (wspornik + automatyczny spust NO)
Wielkość	30
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wykonanie specjalne	brak
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Zakres nastawy ciśnienia	zakres nastawy od 0,05 do 0,7 MPa

Nr kat.	AW30-F03BD-A
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 12:00