



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G3/8, AC30-D, seria AW20-40 (AW30-F03CEH-N-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW30-F03CEH-N-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Rozmiar korpusu | 30 |
| Z funkcją cofania | Bez funkcji cofania |
| Typ gwintu rurkowego | G |
| Rozmiar portu | 3/8 |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Automatyczny spust pływakowy | Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie |
| Cyfrowy przełącznik ciśnienia | Bez cyfrowego przełącznika ciśnienia |
| Opcja manometru/montażu | Kwadratowy wbudowany manometr (z wskaźnikiem ograniczenia), z nakrętką ustalającą (do montażu na panelu) |
| Ciśnienie nastawcze | Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa |
| Miska | Miska poliwęglanowa |
| Opcja portu spustowego a | Z zaworem spustowym |
| Mechanizm wydechu | Typ bez upustu |
| Kierunek przepływu | Kierunek przepływu: od lewej do prawej |
| Opcja portu spustowego b | Kran spustowy bez złączki kolczastej (do rurki nylonowej $\Phi 6 \times \Phi 4$) |
| Jednostka | Jednostka na etykiecie produktu:MPa;Manometr w jednostkach SI:MPa |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AW30-F03CEH-N-D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:11