



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G3/8, seria AW20-40 (AW30-F03EH-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW30-F03EH-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Opcje	EH (Kwadratowy wbudowany manometr [ze wskaźnikiem limitu] + z nakrętką montażową do montażu na panelu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wielkość korpusu	30
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	30
Opcje	EH (manometr kwadratowy wbudowany ze wskaź. limitu + nakrętka montażowa do montażu na panelu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW30-F03EH-D
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:56