



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G3/8, seria AW20-40 (AW30-F03DEH-1R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW30-F03DEH-1R-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	30
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Opcje	DEH (Automatyczny spust [N.O.] + Square embedded type pressure gauge [with limit indicator] + w/Set Nut, for Panel Mount)
Zakres nastawy ciśnienia	1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	30
Opcje	DEH (automatyczny spust [NO] + wbudowany manometr kwadratowy ze wskaźnikiem limitu + nakrętka do montażu panelowego)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	1 (zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)

Nr kat.	AW30-F03DEH-1R-D
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:36