



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G1/4, seria AW20-40 (AW40-F02CE3H-1N-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW40-F02CE3H-1N-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|--|
| Wielkość korpusu | 40 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | Brak |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Opcje | CE3H (Automatyczny spust [N.C.] + Output: PNP output / Electrical entry: Wiring bottom entry + w/Set Nut, for Panel Mount) |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa) |
| Zbiornik | Zbiornik z poliwęglanu |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Kierunek przepływu | Od lewej do prawej |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze spustu kondensatu | standardowy |
| Zbiornik | zbiornik z poliwęglanu |
| Wielkość korpusu | 40 |
| Opcje | CE3H (automatyczny spust NC + wyjście: wyjście PNP / wejście elektryczne: wejście dolne przewodów + nakrętka do montażu na panelu) |
| Kierunek przepływu | od lewej do prawej |
| Funkcja przepływu zwrotnego | brak |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak |
| Wykonanie półstandardowe 2 | standard |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (zakres nastawy od 0,02 do 0,2 MPa) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | AW40-F02CE3H-1N-D |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:23