



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G1/4, seria AW20-40 (AW40-F02DH-1N-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW40-F02DH-1N-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcje	DH (Automatyczny spust [N.O.] + w/Set Nut, for Panel Mount)
Zakres nastawy ciśnienia	1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	40
Opcje	DH (automatyczny spust NO + nakrętka do montażu na panelu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	standard
Zakres nastawy ciśnienia	1 (zakres nastawy od 0,02 do 0,2 MPa)

Nr kat.	AW40-F02DH-1N-D
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:39