AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G3/8, 5 micron, seria AW20-40 (AW40-F03DH-R) - SMC



Numer artykułu SKU: AW40-F03DH-R

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Opcja a	None
Opcja b	Automatyczny spust pływakowy (N.O.)
Opcja c	Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, miska z poliwęglanu; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Typ odciążający, kierunek przepływu: od prawej do lewej, z zaworem spustowym, tabliczką znamionową, tabliczką ostrzegawczą dla misy i manometru w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	AW40-F03DH-R

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 09:07