AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, seria AW20-40 (AW40-F04-2R-B-X440) - SMC



Numer artykułu SKU: AW40-F04-2R-B-X440

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 12 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/2
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Bez manometru, bez nakrętki nastawczej (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od prawej do lewej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce, oraz manometr w jednostkach imperialnych: Mpa
Wykonanie na zamówienie	Do wysokich temperatur

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	R
Wielkość korpusu	40
Opcja	standardowy
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	2 (zbiornik metalowy)
Wykonanie półstandardowe 2	R (kierunek przepływu: od prawej do lewej)

Nr kat.	AW40-F04-2R-B-X440

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 02:02