



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G1/2, seria AW20-40 (AW40-F04CEH-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW40-F04CEH-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość korpusu | 40 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | Brak |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 04 (R1/2) |
| Opcje | CEH (Automatyczny spust [N.C.] + Square embedded type pressure gauge [with limit indicator] + w/Set Nut, for Panel Mount) |
| Zakres nastawy ciśnienia | Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa |
| Zbiornik | Zbiornik z poliwęglanu |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Kierunek przepływu | Od lewej do prawej |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | R |
| Przyłącze spustu kondensatu | standardowy |
| Zbiornik | zbiornik z poliwęglanu |
| Wielkość korpusu | 40 |
| Opcje | CEH (automatyczny spust NC + wbudowany manometr kwadratowy ze wskaź. granicznym + nakrętka do montażu na panelu) |
| Kierunek przepływu | od lewej do prawej |
| Funkcja przepływu zwrotnego | brak |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak |
| Wykonanie półstandardowe 2 | z odpowietrzaniem |
| Zakres nastawy ciśnienia | nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | AW40-F04CEH-D |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:02