



## Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, seria AW20-40 (AW40-F04B-2J-B-X430) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW40-F04B-2J-B-X430**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/2
Opcja a	Z uchwytem
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Bez manometru, bez nakrętki nastawczej (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Przewodnik spustu 1/8 lub 1/4, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza dla misy oraz manometr w jednostkach imperialnych: Mpa
Wykonanie na zamówienie	Do niskich temperatur

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	R
Wielkość korpusu	40
Opcja	B (ze wspornikiem)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	2J (zbiornik metalowy + spust kondensatu 1/8" - wielkość 20; spust kondensatu 1/4: wielkość 30, 40, 60)
Wykonanie półstandardowe 2	standardowy

Nr kat.	AW40-F04B-2J-B-X430
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:49