



Filtroreduktor (AW40-F04DEH-8-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
AW40-F04DEH-8-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/2
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Automatyczny odpływ typu pływakowego N.O. (normalnie otwarty) - port odpływowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Opcja c	Kwadratowy manometr wpuszczany (z wskaźnikiem limitu), z nakrętką ustalającą (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa z wskaźnikiem poziomym; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	R
Wielkość korpusu	40
Opcja	DEH (automatyczny spust NO + wbudowany manometr kwadratowy ze wskaż. granicznym + nakrętka do montażu na panelu)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	8 (zbiornik metalowy ze wskaż. poziomym)
Wykonanie półstandardowe 2	standardowy

Nr kat.	AW40-F04DEH-8-B
---------	-----------------