



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G1/2, seria AW20-40 (AW40-F04CEH-NR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW40-F04CEH-NR-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	04 (R1/2)
Opcje	CEH (Automatyczny spust [N.C.] + Square embedded type pressure gauge [with limit indicator] + w/Set Nut, for Panel Mount)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	R
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	40
Opcje	CEH (automatyczny spust NC + wbudowany manometr kwadratowy ze wskaź. granicznym + nakrętka do montażu na panelu)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	standard
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW40-F04CEH-NR-D
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:54