



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, seria AW20-40 (AW40-F04BG-2R-B-X440) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW40-F04BG-2R-B-X440**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/2
Opcja a	Z uchwytem
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Okrągły manometr (z wskaźnikiem ograniczenia), bez nakrętki mocującej (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od prawej do lewej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce, oraz manometr w jednostkach imperialnych: Mpa
Wykonanie na zamówienie	Do wysokich temperatur

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	R
Wielkość korpusu	40
Opcja	BG (ze wspornikiem + okrągły manometr ze wskaź. limitu)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	2 (zbiornik metalowy)
Wykonanie półstandardowe 2	R (kierunek przepływu: od prawej do lewej)

Nr kat.	AW40-F04BG-2R-B-X440
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:09