



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, seria AW20-40 (AW40-F04H-2-B-X430) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW40-F04H-2-B-X430**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 13 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|---|
| Rozmiar korpusu | Rozmiar korpusu |
| Z funkcją cofania | Bez funkcji cofania |
| Typ gwintu | G |
| Rozmiar portu | 1/2 |
| Opcja a | Bez opcji montażu |
| Opcja b | Bez automatycznego odprowadzania |
| Opcja c | Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu) |
| Półstandard a | Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa |
| Półstandard b | Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa |
| Wykonanie na zamówienie | Do niskich temperatur |

DANE TECHNICZNE



| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | R |
| Wielkość korpusu | 40 |
| Opcja | H (z nakrętką do montażu tablicowego) |
| Funkcja przepływu zwrotnego | brak |
| Wykonanie półstandardowe 1 | 2 (zbiornik metalowy) |
| Wykonanie półstandardowe 2 | standardowy |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | AW40-F04H-2-B-X430 |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:03