AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G3/4, AC40-06-D, seria AW20-40 (AW40-F06CH-R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU: AW40-F06CH-R-D**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość korpusu | 40 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | Brak |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 06 (3/4) |
| Opcje | CH (Automatyczny spust [N.C.] + w/Set Nut, for Panel Mount) |
| Zakres nastawy ciśnienia | Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa |
| Zbiornik | Zbiornik z poliwęglanu |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Kierunek przepływu | R (Od prawej do lewej) |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze spustu kondensatu** | Standardowy |
| **Zbiornik** | zbiornik z poliwęglanu |
| **Wielkość korpusu** | 40 |
| **Opcje** | CH (automatyczny spust NC + nakrętka do montażu panelowego) |
| **Kierunek przepływu** | R (od prawej do lewej) |
| **Funkcja przepływu zwrotnego** | brak |
| **Ręczny spust z przyłączką nasadkową** | brak |
| **Wykonanie półstandardowe 2** | z odpowietrzaniem |
| **Zakres nastawy ciśnienia** | 0,05 do 0,85 MPa |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AW40-F06CH-R-D |

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 01:40