AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G3/4, seria AW20-40 (AW40-F06H-D) - SMC



**Numer artykułu SKU: AW40-F06H-D**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar korpusu | 40 |
| Z funkcją cofania | Bez funkcji cofania |
| Typ gwintu rurkowego | G |
| Rozmiar portu | 3/4 |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Automatyczny spust pływakowy | Bez automatycznego odprowadzania |
| Cyfrowy przełącznik ciśnienia | Bez cyfrowego przełącznika ciśnienia |
| Opcja manometru/montażu | Z nakrętką nastawną (do montażu na panelu) |
| Ciśnienie nastawcze | Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa |
| Miska | Miska poliwęglanowa |
| Opcja portu spustowego a | Z zaworem spustowym |
| Mechanizm wydechu | Typ odciążający |
| Kierunek przepływu | Kierunek przepływu: od lewej do prawej |
| Opcja portu spustowego b | Kran spustowy bez złączki kolczastej (do rurki nylonowej Φ6 X Φ4) |
| Jednostka | Jednostka na etykiecie produktu:MPa;Manometr w jednostkach SI:MPa |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze spustu kondensatu** | standardowy |
| **Zbiornik** | zbiornik z poliwęglanu |
| **Wielkość korpusu** | 40 |
| **Opcje** | H (z nakrętką do montażu tablicowego) |
| **Kierunek przepływu** | od lewej do prawej |
| **Funkcja przepływu zwrotnego** | brak |
| **Ręczny spust z przyłączką nasadkową** | brak |
| **Wykonanie półstandardowe 2** | z odpowietrzaniem |
| **Zakres nastawy ciśnienia** | nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AW40-F06H-D |

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 03:46