



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, NPT1/2, 0.05-0.85 MPa, seria AW20-40 (AW40-N04BG-2Z-B-X440) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW40-N04BG-2Z-B-X440**


Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 13 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	NPT
Rozmiar portu	1/2
Opcja a	Z uchwytem
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Okrągły manometr (z wskaźnikiem ograniczenia), bez nakrętki mocującej (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: psi, 
Wykonanie na zamówienie	Do wysokich temperatur

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	R
Wielkość korpusu	40
Opcja	BG (ze wspornikiem + okrągły manometr ze wskaż. limitu)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	2 (zbiornik metalowy)
Wykonanie półstandardowe 2	Z (PSI)

Nr kat.	AW40-N04BG-2Z-B-X440
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:05