



Filtroreduktor (AW30-F03DH-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW30-F03DH-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Automatyczny odpływ typu pływakowego N.O. (normalnie otwarty) - port odpływowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Opcja c	Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu)
Półstandard a	Zakres nastawy 0,05 do 0,85 MPa, misa z poliwęglanu; X406: zakres nastawy 0,05 do 0,4 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Waga	0,43 kg
Gwint	3/8"
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	30
Opcja	DH (automatyczny spust NO + z nakrętką, do montażu panelowego)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	standardowy

Nr kat.	AW30-F03DH-B
----------------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 14:09