



## Filtroreduktor (AW30-F03H-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW30-F03H-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu)
Półstandard a	Zakres nastawy 0,05 do 0,85 MPa, misa z poliwęglanu; X406: zakres nastawy 0,05 do 0,4 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,39 kg
Gwint	3/8"
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	30
Opcja	H (z nakrętką do montażu tablicowego)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	standardowy

Nr kat.	AW30-F03H-B
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 20:08