



Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, G1/8, seria AW10-A do AW40-A (AW20-F01CEH-R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW20-F01CEH-R-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	01 (1/8)
Opcje	CEH (Automatyczny spust [N.C.] + Square embedded type pressure gauge [with limit indicator] + w/Set Nut, for Panel Mount)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	20
Opcje	CEH (automatyczny spust NC + wbudowany manometr kwadratowy ze wskaź. granicznym + nakrętka do montażu na panelu)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW20-F01CEH-R-D
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:47