



Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, M5, seria AW10-A do AW40-A (AW10-M5GH-2-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW10-M5GH-2-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Typ gwintu	Gwint metryczny (M5)/Rc
Rozmiar portu	M5
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Manometr okrągły z nakrętką nastawną (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,7 MPa, metalowa misa;X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa;X2068: ustawienie 0,05 do 0,85 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5x0,8
Rodzaj gwintu	M
Wyposażenie	GH (G + H)
Wielkość	10
Zbiornik	2 (zbiornik metalowy)
Wykonanie specjalne	brak
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Zakres nastawy ciśnienia	zakres nastawy od 0,05 do 0,7 MPa

Nr kat.	AW10-M5GH-2-A
----------------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:38