



Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, seria AW10-A do AW40-A (AW10-M5H-R-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW10-M5H-R-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Typ gwintu	Gwint metryczny (M5)/Rc
Rozmiar portu	M5
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,7 MPa, miska z poliwęglanu; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X2068: ustawienie 0,05 do 0,85 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od prawej do lewej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce, oraz manometr w jednostkach imperialnych: Mpa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AW10-M5H-R-A

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:06