



Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, seria AW10-A do AW40-A, G1/8 (AW20-F01H-2-B-X425) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW20-F01H-2-B-X425**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/8
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Do wysokiego ciśnienia

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	20
Opcja	H (z nakrętką do montażu tablicowego)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	2 (zbiornik metalowy)
Wykonanie półstandardowe 2	standardowy

Nr kat.	AW20-F01H-2-B-X425
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:33