



Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, G1/4, AC20-D, seria AW10-A do AW40-A (AW20-F02EH-1NR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW20-F02EH-1NR-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|--|
| Wielkość korpusu | 20 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | Brak |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Opcje | EH (Kwadratowy wbudowany manometr [ze wskaźnikiem limitu] + z nakrętką montażową do montażu na panelu) |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa) |
| Zbiornik | Zbiornik z poliwęglanu |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Kierunek przepływu | R (Od prawej do lewej) |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Zbiornik | zbiornik z poliwęglanu |
| Wielkość korpusu | 20 |
| Opcje | EH (wbudowany manometr kwadratowy ze wskaźnikiem limitu + nakrętka do montażu na panelu) |
| Kierunek przepływu | R (od prawej do lewej) |
| Funkcja przepływu zwrotnego | brak |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa) |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | AW20-F02EH-1NR-D |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:16