



Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, M5, seria AW10-A do AW40-A (AW10-M5H-1-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW10-M5H-1-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Typ gwintu	Gwint metryczny (M5)/Rc
Rozmiar portu	M5
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,02 do 0,2 MPa, misa z poliwęglanu
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5x0,8
Rodzaj gwintu	M
Wyposażenie	H (z nakrętką do montażu tablicowego)
Wielkość	10
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Jednostki ciśnienia	tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa
Zakres nastawy	0,02 do 0,2 MPa

Nr kat.	AW10-M5H-1-A
----------------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:09