



Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, M5, seria AW10-A do AW40-A (AW10-M5H-2-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW10-M5H-2-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|---|
| Rozmiar korpusu | Rozmiar korpusu |
| Typ gwintu | Gwint metryczny (M5)/Rc |
| Rozmiar portu | M5 |
| Opcja a | Bez opcji montażu |
| Opcja b | Bez automatycznego odprowadzania |
| Opcja c | Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu) |
| Półstandard a | Ustawienie 0,05 do 0,7 MPa, metalowa misa;X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa;X2068: ustawienie 0,05 do 0,85 MPa |
| Półstandard b | Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Gwint | M5x0,8 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Wyposażenie | H (z nakrętką do montażu tablicowego) |
| Wielkość | 10 |
| Zbiornik | 2 (zbiornik metalowy) |
| Jednostki ciśnienia | tabliczka wyrobu i skala manometru w MPa |
| Zakres nastawy ciśnienia | 0,05 do 0,7 MPa |

| | |
|----------------|--------------|
| Nr kat. | AW10-M5H-2-A |
|----------------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:43