



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G1/4, AC20-D, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW20K-F02CE3H-NR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW20K-F02CE3H-NR-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcje	CE3H (Automatyczny spust [N.C.] + Output: PNP output / Electrical entry: Wiring bottom entry + w/Set Nut, for Panel Mount)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	20
Opcje	CE3H (automatyczny spust NC + wyjście: wyjście PNP / wejście elektryczne: wejście dolne przewodów + nakrętka do montażu na panelu)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	standard
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW20K-F02CE3H-NR-D
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:00