



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D, G1/4, AC20-D (AW20K-F02EH-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW20K-F02EH-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcje	EH (Kwadratowy wbudowany manometr [ze wskaźnikiem limitu] + z nakrętką montażową do montażu na panelu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	20
Opcje	EH (wbudowany manometr kwadratowy ze wskaźnikiem limitu + nakrętka do montażu na panelu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW20K-F02EH-D
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:42