



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G1/4, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW20K-F02H-1N-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW20K-F02H-1N-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcje	H (Z nakrętką do montażu tablicowego)
Zakres nastawy ciśnienia	1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	20
Opcje	H (z nakrętką do montażu tablicowego)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Zakres nastawy ciśnienia	1 (zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)

Nr kat.	AW20K-F02H-1N-D
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:51