



Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, G1/4, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW20K-F02H-N-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW20K-F02H-N-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcje	H (Z nakrętką do montażu tablicowego)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe	Standard
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	20
Opcje	H (z nakrętką do montażu tablicowego)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	standard
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW20K-F02H-N-D
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:41