



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtroreduktor z funkcją przepływu wstecznego, z funkcją przepływu wstecznego, G3/8, seria AW20(K)-D do AW60(K)-D (AW30K-F03DEH-1NR-D) - SMC



Numer artykułu SKU:
AW30K-F03DEH-1NR-D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	30
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Opcje	DEH (Automatyczny spust [N.O.] + Square embedded type pressure gauge [with limit indicator] + w/Set Nut, for Panel Mount)
Zakres nastawy ciśnienia	1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	30
Opcje	DEH (automatyczny spust [NO] + wbudowany manometr kwadratowy ze wskaźnikiem limitu + nakrętka do montażu panelowego)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Zakres nastawy ciśnienia	1 (zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)

Nr kat.	AW30K-F03DEH-1NR-D
---------	--------------------